

## ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NN A31A22-720

3 983 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3145

Тип топлива  
Дизель

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x4

Мощность двигателя  
150 / 110

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
5630

Ширина, мм  
2068

Высота, мм  
2515

Колесная база, мм  
3145

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

Раздаточная коробка  
механическая, двухступенчатая, с планетарным  
редуктором, без дифференциала, с функцией  
подключения привода переднего моста

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G51C

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

150 / 110

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, куб. см

2499

Крутящий момент, Н\*м

420

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

225/75R16C

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Загрузочное пространство

цельнометаллический фургон, отделен от кабины перегородкой

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

## МАССА

Полная масса, кг

3500

Снаряженная масса, кг

2785

Грузоподъемность, кг

715

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
контурный привод с диагональным  
разделением, с АБС; передние и задние  
тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз  
электромеханический привод к специальным  
барабанным тормозным механизмам задних  
колес (по заказу для модификаций с  
коммерческим наименованием Gazelle NN, Sobol  
NN)

ПРИВОД

Тип привода  
4х4

Вид привода  
Полный

Ошиновка  
Односкатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
4 г. или 200 000 км.