

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R32-1550-26-G39-67-00-000

**3 307 500,00 ₽\*** ~~3 925 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 ₽ ☐ Фирменный лизинг/Гослизинг - 367500 ₽

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

⚙ Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51A                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2499                     | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 330                      | евро-5                   |

ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости; передние и задние  
тормозные механизмы - дисковые

МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км |
| 3 года или 200 000 км.                           |

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

КУЗОВ

|                                                            |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>каркасный                                   | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ ППУ 80 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>8                           | Объем, м3<br>17,4                                                                                                  |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>4100x2050x2407            | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>4200x2150x2507                                                            |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С<br>не более 0,7 |                                                                                                                    |

ПАНЕЛИ

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>армированный пластик             | Внешняя обшивка (задние двери)<br>армированный пластик |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>плакированный металл | Покрытие пола<br>транспортная фанера 18 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                        |                                                        |

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>оцинкованная сталь 200 мм |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
-

Элементы крепления на полу  
-

Гидроборт  
-

Обтекатель  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона  
светодиодное

Закладные для ХОУ  
наличие

Инструментальный ящик  
-

Прочее  
-

Вид САТ  
Изотермический фургон

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..