

## ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1551-18-A79-60-00-900

0,00 Р\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51A                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2.5                      | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 330                      | евро-5                   |

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии | Межсервисный интервал |
| 8 лет без ограничения пробега | 20000 км              |
| Гарантия                      |                       |
| 3 года или 200 000 км.        |                       |

### ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                             |
|-----------------------------|
| Основной тормоз             |
| гидравлическая система      |
| ABS                         |
| ESC                         |
| дисковые тормоза всех колес |

### МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

### ОБЩЕЕ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Количество мест             | Категория транспортного средства              |
| 1+2                         | N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т |
| Категория водительских прав |   |
| B                           |   |

### ТРАНСМИССИЯ

|     |
|-----|
| КПП |
|-----|

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

КУЗОВ

|   |   |
|---|---|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич             | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь)<br>ЭППС 30/ 30/ 30/ 30 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>5                | Объем, м3<br>12,9   |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>3030х2030х2090 | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>3100х2100х2200   |

ПАНЕЛИ

|   |  |
|---|--|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок)<br>армированный пластик                  | Внешняя обшивка (задние двери)<br>армированный пластик |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>армированный пластик | Покрытие пола<br>транспортная фанера 18 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-  |  |

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|  |  |
|--|--|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>алюминиевый профиль 190 мм |
|--|--|

ФУРНИТУРА

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                         |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Боковая дверь

-

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик

-

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу

-

Освещение фургона  
светодиодное

Вид САТ

Европромтоварный фургон