

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1500-26-594-67-00-000

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51A                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2.5                      | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 330                      | евро-5                   |

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии | Межсервисный интервал |
| 8 лет без ограничения пробега | 20000 км              |
| Гарантия                      |                       |
| 3 года или 200 000 км.        |                       |

### ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости  
передние и задние тормозные механизмы -  
дисковые

### МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

### ОБЩЕЕ

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Количество мест | Категория транспортного средства              |
| 1+2             | N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т |

### ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

|                                                                         |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>каркасный                                                | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>5                                        | Объем, м3<br>11,4                                                                                             |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>2995x2080x1820                         | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>3100x2180x2000                                                       |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °С<br>не более 0,7 |                                                                                                               |

## ПАНЕЛИ

|                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл           | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>оцинкованная сталь | Покрытие пола<br>транспортная фанера 15 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                      |                                                        |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Наружное обрамление<br>оцинкованный профиль | Отбортовка<br>- |
|---------------------------------------------|-----------------|

## ФУРНИТУРА

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                         |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Материал заднего портала<br>оцинкованная сталь | Элементы крепления на стенах<br>- |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
|                         | Элементы крепления на полу |
|                         | -                          |
| Гидроборт               | Обтекатель                 |
| -                       | -                          |
| Лесенка на заднем свесе | Освещение фургона          |
| выдвижная оцинкованная  | светодиодное               |
| Закладные для ХОУ       | Инструментальный ящик      |
| -                       | -                          |
| Прочее                  | Вид САТ                    |
| -                       | Изотермический фургон      |