

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ГАЗЕЛЬ
NEXT

A23R22-1500-05-I45-54-00-193

7 183 800,00 Р* ~~8 232 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



АКЦИИ



Сезонное предложение

- 250000 Р



Фирменный лизинг/Гослизинг

- 798200 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель



Тип привода

4x2

ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание
передняя независимая двухрычажная подвеска
со стабилизатором поперечной устойчивости
оцинкованный кузов
термо-шумоизоляция кабины
минимальный радиус разворота от 5,7 м

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия	Гарантия от сквозной коррозии
3 года или 200 000 км.	8 лет без ограничения пробега
Межсервисный интервал	
20000 км	

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
гидравлическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг
3500

ШИНЫ

Размерность шин
185/75 R16C

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

G51C (маркировка G51C

Объем двигателя, куб. см

Мощность двигателя, л.с.

2.5

150

Крутящий момент, Н*м

Экологический класс

420

евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП

6МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база

L2

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования

Телескопический (стрела над кабиной)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

Модель АГП

Рабочая высота подъема, м

ВЕЛМАШ ВА180Т

18

Угол поворота рабочей платформы, град., не более

Угол поворота стрелы, град.

180

370

Угол поворота люльки, град.

Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг

+/- 90

10,7/300

Площадь рабочей платформы, м2

1

Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м
1,4х0,7х1,1

Количество людей в рабочей платформе, чел.

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Способ управления

Гидравлический от КОМ.

Прочее

Электроизоляция 1000В. Пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины и нижнего пульта.
Выравнивание корзины относительно горизонта автоматическое. Проблесковый маячок.
Прожектор на рабочей платформе.
Пластиковый инструментальный ящик

Вид САТ

Автогидроподъемник

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..