

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R32-1500-26-G30-67-00-000

ВЫГОДА ДО 250 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
дизель

Т Тип привода
4x2

ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия	Гарантия от сквозной коррозии
3 года или 200 000 км	8 лет без ограничения пробега
Межсервисный интервал	
20000 км	

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
гидравлическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг
3500

ШИНЫ

Размерность шин
185/75 R16C

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	G51C
Объем двигателя, л	Мощность двигателя, л.с.
2.5	150
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
420	евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
6МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база
L3

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция каркасный	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм
Вместимость европаллет, ед. 8	Объем, м3 18,5
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 4100x2050x2442	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 4200x2150x2542
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С не более 0,7	

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) армированный пластик	Внешняя обшивка (задние двери) армированный пластик
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) армированный пластик	Покрытие пола транспортная фанера
Дополнительное напольное покрытие -	

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка оцинкованная сталь 200 мм
--	---

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг оцинкованная сталь	Ручка замка тип PUSH
---	-------------------------

Фиксатор
оцинкованный, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу
-

Обтекатель
-

Освещение фургона
светодиодное

Инструментальный ящик
-

Вид САТ
Изотермический фургон

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидравлический борт
-

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Закладные для ХОУ
наличие

Прочее
-